

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 02/ 2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**Rury z polipropylenu PP-R**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

**Typoszereg wymiarowy S 3,2 z tolerancjami:**

$16^{+0,3/-0} \times 2,2^{+0,4/-0}$	$20^{+0,3/-0} \times 2,8^{+0,4/-0}$	$25^{+0,3/-0} \times 3,5^{+0,5-0}$	$32^{+0,3/-0} \times 4,4^{+0,6/-0}$
$40^{+0,4/-0} \times 5,5^{+0,7/-0}$	$50^{+0,5/-0} \times 6,9^{+0,8/-0}$	$63^{+0,6/-0} \times 8,6^{+1,0/-0}$	$75^{+0,7/-0} \times 10,3^{+1,2/-0}$
$90^{+0,9/-0} \times 12,3^{+1,4/-0}$	$110^{+1,0/-0} \times 15,1^{+1,7/-0}$	-	-

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Dostarczanie wody ciepłej i zimnej, ogrzewanie płaszczyznowe i grzejniki nisko- i wysokotemperaturowe.**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**POLIMARKY Sp. z o.o. Sp. K.**  
**35-082 Rzeszów, ul. Bieszczadzka 10a**  
**tel.017 85 05 200, fax 017 85 05 205**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

**Nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**

7. Krajowa specyfikacja :

7a. Polska Norma wyrobu:

**PN-EN ISO 15874-1:2013 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne**

**PN-EN ISO 15874-2:2013 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Polipropylen (PP). Część 2 :Rury**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

**IMPB w Gliwicach, AB 163, nr 106/2017**

7b. Krajowa ocena techniczna:

**Nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

**Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

**Nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Jednostka	Uwagi
MFR surowca (230 st. C/2,16 kg)	0,2-0,5 PN EN ISO 1133-1:2011	g/10 min	
MFR rury (230 st. C/2,16 kg)	zawiera się w +/- 30% MFR surowca PN EN ISO 1133-1:2011	g/10 min	
Skurcz wzłużny	<2 PN EN ISO 2505:2006	%	
Wytrzymałość rury na ciśnienie wewnętrzne (22 h/ 95 °C)	Spełnia wymagania PN EN ISO 1167-1 i 2:2007	-	
Wpływ na jakość wody	Spełnia wymagania PN-EN ISO6439:1994 PN-EN ISO 15586:2005	-	Atest HK/W/0006/01/2015 ważny do 27.02.2020

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

**Alicja Gross – Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości**

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

**Rzeszów 24.03.2017 r**

(miejsce i data wydania)



(podpis)